

PrintoLUX®-Basic
Daten und Fakten



Abb.: Es kommt das abgebildete oder ein ähnliches Drucksystem mit vergleichbaren Funktionalitäten zum Einsatz.

Druckfläche	bis max. 145 x 250 mm in der Universalschablone	Tinte	hochpigmentierte, thermohärtende, wasserbasierende PLX-Spezialtinte
Höhenverstellung	Materialdicken bis 2,0 mm	Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, 7
Drucktechnologie	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	Materialien	Metalle, Kunststoffe, Folien
Auflösung	maximal 5.760 x 1.440 dpi	Schnittstellen	USB 2.0 + IEEE 1394 (FireWire)
Farben	6 Farben (black, cyan, magenta, yellow, purple, red1)	Gewicht	ca. 8 kg
Farbverwaltung	eigenes Farbmanagment RAL-/Pantonetöne	Abmessungen (B x T x H)	495 x 307 x 198 (geschlossen)
Tintenversorgung	7 Kartuschen mit Autoresetchip; kostengünstiges Nachfüllsystem mit 50-ml-Einheiten	Herstellung	PrintoLUX®-Modifikation eines Standard-Epson-Druckers