

## PrintoLUX®-FB-140-plus

### Daten und Fakten



<b>Druckfläche</b>	bis max. 300 x 500 mm	<b>Tinte</b>	hochpigmentierte, thermohärtende, wasserbasierende PLX-Spezialtinte
<b>Höhenverstellung</b>	vollautomatische Anpassung durch Lichtschranke, stufenlos von 0,1 bis 140 mm, im Sonderbau bis 500 mm	<b>Materialien</b>	Metalle, Kunststoffe, Folien
<b>Drucktechnologie</b>	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, IEEE 1394 (FireWire)
<b>Auflösung</b>	maximal 5.760 x 1.440 dpi	<b>Gewicht</b>	ca. 35 kg
<b>Farben I</b>	8 Farben (hp-black, hp-light-black, hp-light-light-black, hp-light-magenta, hp-light-cyan, hp-magenta, hp-cyan, hp-yellow)	<b>Abmessungen (B x L x H)</b>	750 x 1.160 x 480 mm
<b>Farbverwaltung I</b>	PrintoLUX®-Farbprofile zum Erzielen definierter Farben (RAL, Pantone)	<b>Herstellung</b>	Eigenentwicklung mit Epson-Druckwerk
<b>Farben II</b>	c-m-y-k; 4 x white	<b>Betriebssysteme</b>	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
<b>Farbverwaltung II</b>	eigenes Farbmanagement mit RIP-Software	<b>Druckhandling</b>	seriendruckfähig
<b>Tintenversorgung</b>	8 Kartuschen mit Autoreset-Chip; kostengünstiges Nachfüllsystem mit 50-ml-Einheiten		