

PrintoLUX®-FB -3-plus

Daten und Fakten



Aktive Druckfläche	variabel, bis max. 300 x 500 mm	Materialien	Kunststoffe, Metalle, Folien
Höhenverstellung	Höhenanpassung durch Schablonentechnik bis 3 mm	Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed) Typ B
Drucktechnologie	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	Gewicht	ca. 15 kg
Auflösung	maximal 5.760 x 1.440 dpi	Abmessungen (B x L x H)	612 x 1.120 x 214 mm
Farben	8 Farben (hp-black, hp-light-black, hp-light-light-black, hp-light-magenta, hp-light-cyan, hp-magenta, hp-cyan, hp-yellow)	Herstellung	Modifikation eines Standard-Epson-Druckers
Farbverwaltung	PrintoLUX®-Farbprofile zum Erzielen definierter Farben (RAL, Pantone)	Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Tintenversorgung	8 Kartuschen mit Autoreset-Chip; kostengünstiges Nachfüllsystem mit 50-ml-Einheiten	Druckhandling	seriendruckfähig
Tinten	hochpigmentierte, thermohärtende, wasserbasierende PLX-Spezialtinte		